

# Putsgrund

## Produktbeskrivning

Vattenbaserad grundfärg som binder och förstärker underlaget. Förbättrar vidhäftningen för färdigmålningen. Produkten har en vattenavvisande effekt, men tillåter vattenånga inifrån att tränga ut. Bidrar till att ge den färdigmålade ytan en mättad och enhetlig finish.

## Användning

Används till mineraliska ytor som är lätt kritande och sugande. Till exempel till fasader av betong, puts eller lättbetong före färdigbehandling med alla typer av fasadfärg, dock inte silikatfärg.

## Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast

## Applicering

Avlägsna all lös puts.  
Tvätta bort påväxt med fasadtvätt beväxning.  
Rengör med fasadtvätt extra.  
Sprickor och hål spacklas.  
Omröres före användning.  
Appliceras med pensel eller rulle vått i vått, tills underlaget är mättat.

## Tips

Undvik direkt sol, regn och stark vind vid applicering.

## Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

**Förvaring:** Svalt, frostfritt och väl försluten



## Tekniska data

Densitet (kg/l)	1.0
Torrhalt: Vikt %	13
Almindelig sträckförmåga (m <sup>2</sup> /ltr.)	5
[wetgoodTDSCoverageLong]	7
[wetgoodTDSCoverageShort]	3
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	3
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Skall inte förtunnes
Rengöring av verktyg osv.	Vatten

### Nuvarande TDS version

december 2021

### Ersätter TDS version

maj 2021