

Wood Oil V

Produktbeskrivning

Vattenburen alkydhallig träolja med mycket god inträngning i träet. Produkten ger en vattenavvisande yta som skyddar träet mot uttorkning och sprickbildning, samt förlänger trädets livstid. Hämmar alg- och mögelpåväxt på ytan av färdigbehandlingen.

Användning

Används till obehandlad furu och gran samt utomhus träterrasser av tryckimpregnerat trä och trädgårdsmöbler och staket.

Kan användas på ytor som tidigare behandlats med träolja.



Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt, fast och inte tidigare behandlat med lack eller färg.

Applicering

Tvätta bort påväxt med fasadvätt beväxning.

Rengör tryckimpregnerat trä med trallrent och mörkare träsorter med målartvätt.

Mattslipa blanka ytor.

Omröres före och under applicering.

Appliceras 1-2 gånger i trädets längdriktning tills träet är mättat, var speciellt noggrann vid skarvar och ändträ.

Överskottsolja som inte trängt in i träet efter 20 minuter, torkas bort med luddfri trasa.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten

Tekniska data

Produkttyp	Träolja
Densitet (kg/l)	0.98
Almindelig sträckförmåga (m ² /ltr.)	8
[wetgoodTDSCoverageLong]	10
[wetgoodTDSCoverageShort]	4
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	6
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	24
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

Nuvarande TDS version

december 2021

Ersätter TDS version

november 2021