

Grundfärg Trä (V)

Produktbeskrivning

Snabbtorkande grundfärg används innan avsluttande behandling, för att säkerställa vidhäftning och enhetligt resultat. Avslutta behandlingen med täckande färg i önskat glans och kulör.

Märkningar



Användning

Används till tidigare målat trä inomhus och på rostskyddat järn och metall.

Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

Applicering

Rengör med målartvätt.
Mattslipa vid behov hårda och släta ytor.
Torka av med fuktig trasa efter slipning.
Måla 1-2 gånger med pensel eller rulle.
Slipa lätt mellan behandlingarna.
Avslutt behandlingen med täckande färg i önskat glans och kulör.
Tänk på att ventileras.

Tips

Prova ev. produkten av på ett mindre område.
Vid uppehåll i målningsarbetet kan verktyget med fördel förvaras i en lufttät påse för att undvika uttorkning.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Tekniska data

Produkttyp	Grundfärg
Glans	Matt
Densitet (kg/l)	1.4
Torrhalt: Vikt %	55
Almindelig sträckförmåga (m ² /litr.)	10
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	4
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Vatten, ska normalt inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

Nuvarande TDS version

oktober 2023

Ersätter TDS version

november 2022